

Séance 2b: SÉANCE 2B.

Université Paris-Diderot

Objectifs:

- S'exercer à écrire du PYTHON.
- Effectuer des calculs arithmétiques dépendant | de l'indice d'une boucle.

Dans cette séance, vous allez tout d'abord apprendre à traduire du code décrit informellement en français en du code PYTHON. Ensuite, vous allez progressivement concevoir des programmes qui (i) font des calculs arithmétiques (avec ou sans variables), (ii) définissent et utilisent des fonctions et (iii) utilisent des boucles de type `for` pour répéter des actions ou bien accumuler des résultats partiels dans des variables.

Rappel : Tous les fichiers que vous sauvegarderez ou créerez pour ce TP devront être mis dans le répertoire TP2b sous-répertoire du répertoire IP1-Python.

1 Du français au Python

Dans la série d'exercices qui suit, vous allez améliorer votre connaissance de la syntaxe de PYTHON. Ce que doit faire le code PYTHON à produire est écrit en français. (Il n'y a normalement rien à deviner.)

On appelle **boucle interactive** un programme qui répète à l'infini les actions suivantes :

1. Lit une entrée de l'utilisateur.
2. Évalue cette entrée.
3. Affiche le résultat de cette évaluation.

Lorsque le programme `python` est invoqué sans argument, la boucle interactive de PYTHON s'exécute.

Exercice 1 (Expressions arithmétiques, ☆)

1. Utilisez la boucle interactive de PYTHON pour évaluer une expression qui calcule :
 - le double de 21 ;
 - la division entière par 32 de 1025 ;
 - la division entière par 128 de la somme de 1000 et de 24 ;
 - la division entière par 3 du produit de 771 et de 80085.
2. Écrivez un programme qui affiche les résultats des calculs de la question précédente.

□

Exercice 2 (Expressions arithmétiques avec variable, ☆)

Écrivez une séquence d'instructions qui :

1. affecte une variable `x` avec la valeur d'une expression arithmétique qui calcule le triple de 73 ;

2. affecte une variable y avec la valeur d'une expression arithmétique qui calcule les deux tiers de x ;
3. affiche la division entière par 5 de la somme de x et de y .

□

Exercice 3 (Définition et usage de fonctions, ★)

1. Écrivez une fonction `div10` qui attend un entier x et retourne le résultat de la division entière de 10 par x .
2. Évaluez la fonction `div10` pour x valant 10, 2 et 0. Que se passe-t-il dans ce dernier cas ?
3. À l'aide d'une unique expression PYTHON, déterminez la somme des évaluations de la fonction `div10` pour x valant 1, 3, 5 et 7.
4. Écrivez une fonction `sumproduct` qui attend trois entiers x , y et z et qui renvoie la somme du produit de x et de y , du produit de x et de z et du produit de y et de z .
5. Évaluez la fonction `sumproduct` pour x valant 2, y valant « 2 + 1 » et z valant « `div10 (2)` ».
6. Quelles sont les erreurs produites par les expressions PYTHON suivantes ?
 - `div10 ()`
 - `div10 (33, 37)`
 - `div10 ("Dark Vador")`

□

Exercice 4 (Instructions conditionnelles, ★)

1. Écrivez une fonction `absolute` qui attend un entier x et qui renvoie x si $x > 0$ et qui renvoie $-x$ sinon.
2. Que valent « `absolute (73)` » et « `absolute (-37)` » ?
3. Écrivez une procédure `solve` qui attend trois entiers x , y et z et qui affiche :
 - La chaîne « $x + y = z$ » si $x + y = z$.
 - La chaîne « $x - y = z$ » si $x - y = z$.
 - La chaîne « $-x - y = z$ » si $-x - y = z$.
 - La chaîne « $-x + y = z$ » si $-x + y = z$.
 - La chaîne « Rien du tout! » sinon.
4. Testez la fonction précédente pour solliciter tous les cas possibles d'évaluation.

□

Exercice 5 (Boucles qui répètent la même chose plusieurs fois, ★)

Traduisez les descriptions informelles de programme suivantes en PYTHON :

1. Affiche 100 fois la ligne « May the force be with you. »
2. Définis une fonction `yoda` qui attend un entier n et affiche « May the force be with you. » n fois. Évalue « `yoda (100)` ».
3. Que fait le programme :

```

1 for i in range (0, 42):
2     yoda (100)

```

? Recopiez le code de la fonction `yoda` à la place de son appel en substituant correctement son paramètre n par la valeur passée en argument. Pourquoi dit-on que l'instruction obtenue est une boucle imbriquée ?

□

Exercice 6 (Boucles dont chaque étape dépend de l'indice d'itération, ★)

Traduisez les descriptions informelles de programme suivantes en PYTHON :

1. Pour i allant de 0 à 99, affiche i .
2. Définis une fonction `count_to` qui attend un entier n et qui pour i allant de 0 à n , affiche i . Évalue `count_to(100)`.
3. Définis une procédure `filter_even` qui attend un entier n et qui affiche n si « $n \% 2 == 0$ » et affiche la chaîne « ... » sinon. Pour i allant de 0 à 65535, appelle `filter_even` pour n valant i .

□

À partir de ce point du sujet, vous commencez à savoir *écrire* des programmes PYTHON. Il faut maintenant passer à l'étape suivante : *concevoir* des programmes PYTHON. Cela signifie que vous allez devoir *chercher les programmes* qui répondent au problème posé. Pour cela, on vous propose d'utiliser la méthodologie suivante :

1. Lisez attentivement le sujet. Si le sujet demande d'écrire une fonction, imaginez des exemples d'entrées pour cette fonction et les sorties que l'on devrait obtenir pour chacun de ces exemples.
2. Écrivez en *français*, la description la plus précise d'un programme qui répond au problème posé.
3. Traduisez en PYTHON le programme obtenu à l'étape précédente.
4. Testez votre programme sur *suffisamment* d'exemples pour vous convaincre que votre programme est correct : il faut au moins que chaque instruction de votre programme ait été exécutée par au moins un exemple.

2 Définir des fonctions utilisant les opérations arithmétiques

Exercice 7 (Moyenne, ★)

Ecrivez une fonction `moyenne` qui reçoit 5 paramètres et affiche leur somme et leur moyenne entière.

Contrat:

`moyenne(10,12,8,9,19)` affichera :

58

11

□

Exercice 8 (Coup de chaud, ★)

Ecrivez une fonction `fahrenheit` qui reçoit une température en degrés Celsius et affiche la température en degrés Fahrenheit correspondante. On rappelle la formule :

$$f = \frac{9c}{5} + 32$$

où c est la température en degrés Celsius et f la température en degrés Fahrenheit.

□

Exercice 9 (Ô temps!, ★)

Ecrivez une fonction `secondes` qui prend un nombre entier s en entrée et l'affiche en heures, minutes, secondes.

Contrat:

`secondes(3725)` affichera :

1

2

5

□

Exercice 10 (Alea jacta est., **)

La fonction `randint(n,m)` du module `random` permet de tirer un nombre entier a pseudo-aléatoire avec $n \leq a \leq m$. On rappelle que pour utiliser le module `random`, on doit écrire `import random`. Ensuite, on appelle la fonction `randint` grâce à `random.randint(n,m)`.

1. Ecrire une fonction de qui ne prend pas de paramètre et renvoie le résultat du lancer d'un dé cubique non pipé.
2. Ecrire une fonction yams qui simule le lancer de 5 dés cubiques et affiche leurs résultats dans l'ordre croissant.

□

3 Utiliser des boucles pour répéter ou accumuler

Exercice 11 (Compte à rebours, ★)

Ecrire une fonction rebours qui reçoit un entier n et affiche un compte à rebours de n à 0.

Contrat:

rebours(3) affichera :

3

2

1

0

□

Exercice 12 (Somme des entiers, ★)

Écrire une fonction somme qui renvoie la somme des entiers jusqu'à son paramètre.

Contrat:

somme(n) = $1 + 2 + 3 + \dots + n$.

□

Exercice 13 (Factorielle, ★)

Écrire une fonction factorielle qui renvoie le produit des entiers jusqu'à l'entier entré en paramètre. Ainsi, $factorielle(5) = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 120$.

On rappelle que par définition, $factorielle(0) = 1$.

□

Exercice 14 (Fibonacci, ★★)

En 1202, le mathématicien Leonardo Fibonacci inventa l'énigme suivante : Un homme met un couple de lapins dans un lieu isolé de tous les côtés par un mur. Combien de couples obtient-on en un an si chaque couple engendre tous les mois un nouveau couple à compter du troisième mois de son existence ?

1. Si l'on connaît le nombre de lapins au mois n et au mois $n+1$, comment connaître le nombre de lapins au mois $n+2$?
2. Résoudre l'énigme.
3. Plus généralement, écrire une fonction fibonacci qui calcule le nombre de lapins au bout d'un nombre n de mois donné en argument.

□

Exercice 15 (Il est pas pur, mon alliage ?, ★)

En ces temps de crise, rappelons utilement que le carat des bijoutiers mesure la pureté d'un alliage contenant un métal précieux : un carat représente un vingt-quatrième de la masse totale d'un alliage, de sorte que 24 grammes d'un alliage d'or à 16 carats contiennent 16 grammes d'or.

Écrivez une fonction carat qui attend deux entiers alliage et metal représentant la masse d'alliage et la masse de métal précieux qu'elle contient (exprimées en tonnes) et qui affiche la pureté (en carats) de l'alliage.

□

Exercice 16 (Conjecture de Syracuse, ★★★)

On définit récursivement la suite de Syracuse d'un entier a par $u_0(a) = a$ et $u_{n+1}(a) = 3u_n(a) + 1$ si $u_n(a)$ est impair et $u_{n+1}(a) = \frac{u_n(a)}{2}$ si $u_n(a)$ est pair.

1. Écrire une fonction `syracuse` qui attend deux entiers a et n en entrée et qui renvoie la valeur du terme $u_n(a)$.
2. Une conjecture ouverte affirme que quelque soit la valeur de l'entier a , la suite finira toujours pas atteindre 1. Écrire une fonction `conjecture` qui attend un entier en paramètre et renvoie le numéro du premier indice k tel que $u_k(a) = 1$.
3. Vol en altitude : Écrire une fonction `vol` qui attend un entier a en paramètre, et qui renvoie le premier indice j tel que $u_j(a) \leq a$.
4. Altitude maximale : Écrire une fonction `altitude` qui renvoie la valeur maximale de la suite $(u_n(a))_n$. Attention ! Pour de petites valeurs de a , l'altitude maximale peut-être atteinte après l'indice k tel que $u_k(a) = 1$. Par exemple, $u_0(1) = 1$ mais $u_1(1) = 4$.

□

Exercice 17 (Scrutin de liste, ★★★)

On s'intéresse au résultat d'une élection dans un scrutin de liste dans lequel il y a n sièges à pourvoir et 3 listes candidates ayant obtenu v_1, v_2 et v_3 voix.

Pour cette élection, les règles sont les suivantes :

1. Une liste ayant moins de 5% des voix ne peut obtenir aucun siège. Les sièges sont alors répartis comme si ses électeurs s'étaient abstenus.
2. Si $n > 10$, la liste arrivée en tête obtient un bonus de 10 sièges. Sinon, la liste arrivée en tête obtient tous les sièges.
3. Les $n - 10$ sièges restants doivent être répartis proportionnellement au nombre de voix obtenues.
4. Les sièges restants sont répartis au hasard, la probabilité d'attribution correspondant au taux de voix obtenues.

Le but de cet exercice est de calculer le nombre de sièges obtenus par chaque liste. Nous allons avancer progressivement.

1. Écrivez une fonction `proportionnelle` qui prend quatre arguments `siege`, v_1 , v_2 , v_3 et qui affiche le nombre de sièges attribués proportionnellement à chaque liste ainsi que le nombre de sièges sans attribution (dans le cas où la division ne tomberait pas juste).
2. Modifiez la fonction `proportionnelle` pour attribuer les sièges restant au hasard. Vous utiliserez la fonction `random` du module `random` qui tire un nombre dans l'intervalle $[0; 1[$. Pensez à importer le module et à utiliser la notation `random.random()`.
Indication. Une bonne manière de simuler un lancer avec probabilités p_1, p_2 et p_3 est de tirer un nombre x dans $[0; 1[$ et de choisir le cas numéro 1 si $x < p_1$, le cas numéro 2 si $x < p_1 + p_2$ et le cas numéro 3 sinon.
3. À partir de la fonction `proportionnelle`, écrivez une fonction `election` qui ajoute 10 sièges à la liste arrivée en tête.
4. Modifiez la fonction `election` pour éliminer toute liste qui aurait réalisé un score inférieur à 5%.
5. N'oubliez pas de tester votre fonction !

□